



**Дизельные электроагрегаты ENERGO (производство GENELEC, Франция)
мощностью 280 - 2200 кВА | с двигателями MTU**

Модель ENERGO	Модель двигателя	Номинальная мощность, кВА/кВт (cos φ=0,8)	Расход топлива, л/ч при 75% нагрузке	Емкость бака, л	Шум, ДБ	Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	Масса, кг	Цена , Евро
Открытого исполнения трёхфазные								
ED 280/400MU	6R1600G10F	278/223	46,7	597	—	3310x1390x2061	3129	38 103
ED 300/400MU	6R1600G20F	300/240	49,9	597	—	3310x1390x2061	3129	40 766
ED 350/400MU	8V1600G10F	350/280	61,5	740	—	3600x1602x2121	3496	46 913
ED 400/400MU	8V1600G20F	400/320	66,8	740	—	3600x1602x2121	3658	53 585
ED 460/400 MU	10V1600G10F	457/365	80,2	740	—	3600x1604x2121	3872	59 412
ED 515/400 MU	10V1600G20F	507/406	86,3	740	—	3600x1604x2121	4002	67 752
ED 605/400 MU	12V1600G10F	601/481	90,9	740	—	3600x1604x2121	4529	74 004
ED 665/400 MU	12V1600G20F	664/531	99	740	—	3600x1604x2121	4671	86 585
В звукоизолирующем корпусе трёхфазные								
								0
ED 280/400 MUS	6R1600G10F	278/223	46,7	597	68	4100x1600x2200	4531	42 684
ED 300/400 MUS	6R1600G20F	300/240	49,9	597	68	4100x1600x2200	4531	45 667
ED 350/400 MUS	8V1600G10F	350/280	61,5	740	68	4500x1800x2340	5232	51 481
ED 400/400 MUS	8V1600G20F	400/320	66,8	740	69	4500x1800x2340	5368	58 204
ED 460/400 MUS	10V1600G10F	457/365	80,2	740	69	4500x1800x2340	5582	65 244
ED 515/400 MUS	10V1600G20F	507/406	86,3	740	76	4500x1800x2340	5712	72 401
ED 605/400 MUS	12V1600G10F	601/481	90,9	950	78	5000x2100x2369	6739	82 662
ED 665/400 MUS	12V1600G20F	664/531	99	950	81	5000x2100x2369	6881	96 360

**(Комплектация ДГУ: Двигатель, генератор, автоматическая панель управления, встроенный радиатор, АКБ, зарядное устройство АКБ, подогрев охл.жидкости)
Глушитель на 15ДБА, на открытых агрегатах, 35ДБА на тихих агрегатах.**

Цены на агрегаты от 750 ква до 2200 ква по запросу