



**Дизельные электроагрегаты ENERGO (производство GENELEC, Франция)
мощностью 118 - 750 кВА | с двигателями Doosan**

Модель ENERGO	Модель Genelec	Модель двигателя	Номинальная мощность, кВА/кВт (cos φ=0,8)	Расход топлива, л/ч при 75% нагрузке	Емкость бака, л	Шум, ДБ	Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	Масса, кг	Цена , Euro,
Открытого исполнения трёхфазные									
ED 120/400 D	GDW-120 T5	D1146T-NO	118/94	19,5	250	-	2900x900x1503	1750	16 408
ED 200/400 D	GDW-200 T5	P086TI-S.2	200/160	31,7	449	-	3000x1160x1725	2000	24 115
ED 285/400 D	GDW-285 T5	P126TI-S.2	272/218	43,6	449	-	3000x1160x1749	2 500	27 680
ED 300/400 D	GDW-300 T5	P126TI-II-NO	300/240	47	449	-	3000x1160x1749	2 650	28 329
ED 400/400 D	GDW-400 T5	P158LE-NO	400/320	65,1	740	-	3600x1460x2018	3 100	42 450
ED 460/400 D	GDW-460 T5	DP158LCF	460/368	77,1	740	-	3600x1460x2018	3 350	45 018
ED 535/400 D	GDW-535 T5	DP158LDF	528/422	81,3	740	-	3600x1460x2018	3 600	50 723
ED 580/400 D	GDW-580 T5	DP180LAF	577/461	89,7	740	-	3600x1460x2060	4 062	55 781
ED 645/400 D	GDW-645 T5	DP180LBF	641/513	103,8	740	-	3600x1460x2054	3 783	60 440
ED 670/400 D	GDW-670 T5	P222FE	657/525	109,8	980	-	4200x1600x2094	4 655	65 459
ED 750/400 D	GDW-750 T5	DP222LCF	747/598	119,1	980	-	4200x1600x2310	4 774	79 052
В звукоизолирующем корпусе трёхфазные									
ED 120/400 D S	GDW-120 T5	D1146T-NO	118/94	19,5	450	68	3300x1200x1958	2530	20 470
ED 200/400 D S	GDW-200 T5	P086TI-S.2	200/160	31,7	450	72	3300x1200x1958	2 793	27 710
ED 285/400 D S	GDW-285 T5	P126TI-S.2	272/218	43,6	288	72	3800x1400x2290	3 650	32 795
ED 300/400 D S	GDW-300 T5	P126TI-II-NO	300/240	47	449	72	3800x1400x2290	4 200	33 887
ED 400/400 D S	GDW-400 T5	P158LE-NO	400/320	65,1	740	72	4500x1800x2340	5 350	48 543
ED 450/400 D S	GDW-460 T5	DP158LCF	449/359	77,1	740	72	4500x1800x2340	5 550	50 820
ED 535/400 D S	GDW-535 T5	DP158LDF	528/422	81,3	740	76	4500x1800x2340	5 800	55 685
ED 580/400 D S	GDW-580 T5	DP180LAF	577/461	89,7	740	78	4500x1800x2340	5 772	65 995
ED 645/400 D S	GDW-645 T5	DP180LBF	641/513	103,8	740	80	4500x1800x2340	5 493	68 544
ED 670/400 D S	GDW-670 T5	P222FE	657/525	109,8	950	74	5000x2100x2369	6 395	73 954
ED 750/400 D S	GDW-750 T5	DP222LCF	747/598	119,1	950	83	5000x2100x2369	6 514	89 110

**(Комплектация ДГУ: Двигатель, генератор, автоматическая панель управления, встроенный радиатор, АКБ, зарядное устройство АКБ, подогрев охл.жидкости)
Глушитель на 15ДБА, на открытых агрегатах, 35ДБА на тихих агрегатах.**